

Les performances du Poêles à bois KAMILOR type **Clea** sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le SYSTEME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : GAS.BE KVVBG ARGB Brussel

Selon le rapport d'essai de type : H/2023/0014 – 7017 2023-0086

Usage prévu : Appareil de chauffage domestique intermittent sans production d'eau chaude

Normes harmonisées	EN 13240:2001+A2:2004
Caractéristiques essentielles	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles : (Arrière / côtés / avant)	100 / 100 / 1000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emission de CO à 13% O2 à puissance nominale	0,052 %
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température Moyenne des fumées à allure nominale	230°C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	7,52 kW
Rendement énergétique à allure nominale	82,8 %
Rendement énergétique saisonnier	72,8 %
Emissions NOX à 13% O2	87,9 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissions COV à 13% O2	31,8 mg/Nm <sup>3</sup>
Débit massique des fumées	6 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO2 dans les fumées	11,3 %
Emissions de particules PM à 13% O2	10,4 mg/Nm <sup>3</sup>

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de KAMILOR

Signé pour le fabricant en son nom par :

Michael DIDIER (gérant)

Contrexeville, 02/01/2024

KAMILOR  
fabriqué par EURO POÊLES CHEMINEES  
850 avenue des Pierrottes  
88140 CONTREXEVILLE  
RCS EPINAL 420507394  
03 29 08 62 55



Contrexeville Vagne  
03.29.08.62.55 03.29.22.21.74  
www.europoeles.fr  
Siret 420 507 394 000 31600017

