

DECLARATION DE PERFORMANCE (Dop)

REGLEMENT EU 305/2011

N°0002

BIO 3424 6

accredited laboratory

n°189 TEST by BELAC

Les performances du Poêles à bois KAMILOR type **Clea** sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la verification des performances est réalisée selon le SYSTEME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié : GAS.BE KVBG ARGB Brussel

Selon le rapport d'essai de type : H/2023/0014 – 7017 2023-0086

Usage prévu : Appareil de chauffage domestique intermittent sans production d'eau chaude

Normes harmonisées	EN 13240:2001+A2:2004
Caractéristiques essentielles	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles : (Arrière / côtés / avant)	100 / 100 / 1000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emission de CO à 13% O2 à puissance nominale	0,052 %
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température Moyenne des fumées à allure nominale	230°C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	7,52 kW
Rendement énergétique à allure nominale	82,8 %
Rendement énergétique saisonnier	72,8 %
Emissions NOX à 13% O2	87,9 mg/Nm ³
Emissions COV à 13% O2	31,8 mg/Nm ³
Débit massique des fumées	6 g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO2 dans les fumées	11,3 %
Emissions de particules PM à 13% O2	10,4 mg/Nm ³

La présente declaration des performances est établie sous la seule responsabilité de KAMILOR

Signé pour le fabricant en son nom par :

Michael DIDIER (gérant)

Contrexeville, 02/01/2024

KAMILOR
fabriqué par EURO POÊLES CHEMINEES
850 avenue des Pierrottes
88140 CONTREXEVILLE
RCS EPINAL 420507394
03 29 08 62 55

