## Maëlie XL Le poêle au service de votre confort



- ■Combustion propre (Rendement élevé)
- Robuste (Acier 4 à 12 mm)
- Fiabilité (Garantie 6 ans)
- Ergonomique (Foyer haut pour faciliter le chargement des bûches)
- Poignée anti-chaleur
- Facile d'utilisation (Manette air pour accélérer le démarrage)
- Entretien facile (Vitre propre, cendrier à tiroir)
- Eco-Responsable (Conception et fabrication Françaises)







Poêle modèle MAELIE XL	11.1.107	1	027		
Volume Poêle	H 1497 x L 827 x P 587 mm				
Volume chambre de combustion	H 400 x L 490 x P 325 mm				
Poids	-	325 kg			
Poids avec masses d'accumulation (optionnel)	10	75 kg			
Tailles des buches	33 à	50 cm			
Consommation bois	2,	,14 Kg/h			
Tuyau de fumée (raccordable dessus ou derrièr	re)				
Diamètre	150		mm		
Hauteur de raccordement arrière (axe)	1210		mm		
Tuyau d'air frais (raccordable étanche dessous	ou derri	ère)			
Diamètre		80		mm	
Hauteur de raccordement arrière (axe)	156		mm		
Tuyau d'air chaud					
Diamètre	100		mm		
Hauteur de raccordement arrière (axe)	1400		mm		
Distance de sécurité					
A l'arrière	100 m		mm		
Sur les cotés	100 mm		mm		
A l'avant	1000 mm				
Débit de fumées	6		g/sec		
Puissance Nominale à l'essai laboratoire		7.68		kW	
Besoins en air frais		2		m3/h/kW	
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile		100-250		m3	
Consommation en combustible		2.14		kg/h	
Rendement		83		%	
Emission de CO à 13% O2		1038		Mg/Nm3	
Emission de poussières		16		Mg/Nm3	
Température gaz résiduel		230		°C	
Tirage cheminée requis		12		Pa	
OGC			46	Mg/Nm3	
NOX			92	Mg/Nm3	







