

Cléa Élegance

Le poêle au service de votre imagination...



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

Poêle modèle CLEA Elegance		
Volume poêle	H 1526 x L 722 x P 522 mm	
Volume chambre de combustion	H 500 x L 450 x P 310 mm	
Poids avec niche	400	Kg
Poids avec portillon	405	Kg
Poids avec pierre basse	430	Kg
Poids des masses d'accumulation basses (optionnel)	100	Kg
Poids des masses d'accumulation haute (optionnel)	150	Kg
Tailles de bûches	33 à 45 cm	
Consommation bois	2,08 Kg/h	
Tuyau de fumée (raccordable dessus ou derrière)		
Diamètre	150 mm	
Hauteur de raccordement arrière (axe)	981 mm	
Tuyau d'air frais (raccordable étanche dessous ou derrière)		
Diamètre	80 mm	
Hauteur de raccordement arrière (axe)	130 mm	
Tuyau d'air chaud (raccordable derrière)		
Diamètre	100 mm	
Hauteur de raccordement arrière (axe)	1396 mm	
Distance de sécurité		
A l'arrière	100 mm	
Sur les cotés	100 mm	
A l'avant	1000 mm	
Débit de fumées	6	g/sec
Puissance Nominale à l'essai laboratoire	7,52	kW
Besoins en air frais	2	m3/h/kW
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	100-250	m3
Consommation en combustible	2,08	kg/h
Rendement	82,8	%
Emission de CO à 13% O2	0,052	Mg/Nm3
Emission de poussières	10,4	Mg/Nm3
Température gaz résiduel	230	°C
Tirage cheminée requis	12	Pa
OGC	31,8	Mg/Nm3
NOX	87,9	Mg/Nm3

- Combustion propre (Rendement élevé)
- Robuste (Acier 4 à 12 mm)
- Fiabilité (Garantie 6 ans)
- Ergonomique (Foyer haut pour faciliter le chargement des bûches)
- Poignée anti-chaueur
- Facile d'utilisation (Manette air pour accélérer le démarrage)
- Entretien facile (Vitre propre, cendrier à tiroir)
- Eco-Responsable (Conception et fabrication Françaises)

