

Cléa

Le poêle au service de votre imagination...



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

Poêle modèle CLEA	
Volume poêle	H 1226 x L 722 x P 522 mm
Volume chambre de combustion	H 500 x L 450 x P 310 mm
Poids avec niche	320 Kg
Poids avec portillon	325 Kg
Poids avec pierre basse	350 Kg
Poids des masses d'accumulation basses (optionnel)	100 Kg
Tailles des bûches	33 à 45 cm
Consommation bois	2,08 Kg / h
Tuyau de fumée (raccordable dessus ou derrière)	
Diamètre	150 mm
Hauteur de raccordement arrière (axe)	981 mm
Tuyau d'air frais (raccordable étanche dessous ou derrière)	
Diamètre	80 mm
Hauteur de raccordement arrière (axe)	130 mm
Distance de sécurité	
A l'arrière	100 mm
Sur les cotés	100 mm
A l'avant	1000 mm

Débit de fumées	6	g/sec
Puissance Nominale à l'essai laboratoire	7,52	kW
Besoins en air frais	2	m3/h/kW
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	100-250	m3
Consommation en combustible	2,08	kg/h
Rendement	82,8	%
Emission de CO à 13% O2	0,052	Mg/Nm3
Emission de poussières	10,4	Mg/Nm3
Température gaz résiduel	230	°C
Tirage cheminée requis	12	Pa
OGC	31,8	Mg/Nm3
NOX	87,9	Mg/Nm3

- Combustion propre (Rendement élevé)
- Robuste (Acier 4 à 12 mm)
- Fiabilité (Garantie 6 ans)
- Ergonomique (Foyer haut pour faciliter le chargement des bûches)
- Poignée anti-chaueur
- Facile d'utilisation (Manette air pour accélérer le démarrage)
- Entretien facile (Vitre propre, cendrier à tiroir)
- Eco-Responsable (Conception et fabrication Françaises)

